



PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

GH01801TOM - GH01801DOM



SMONTAGGIO ORIGINALE / REMOVING THE ORIGINAL EXHAUST

1 - Rimuovere la vite del paracalore e smontarlo.

1 - Unscrew marked bolts and remove heat shield off the stock exhaust



2 - Rimuovere la vite della staffa silenziatore e allentare la fascetta stringitubo. Poi rimuovere il silenziatore originale.

2 - Remove the original screws marked in red color below and loosen the original clamp. Then, remove the original silencer



INSTALLAZIONE / INSTALLATION SPARK EXHAUST

1 - Posizionare il silenziatore Spark utilizzando la fascetta in dotazione

1 - Mount the silencer with Spark clamp



2 - Fissare la staffa silenziatore al telaio utilizzando la vite originale con il dado Spark.

2 - Fix Spark silencer with the original screw and Spark nut.



3 - Riposizionare il paracalore con la vite originale.

3 - Place the heat shield with the original screw.





GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!

Diametro vite Screw size	Coppia serraggio Tightening torque
M5	5,5 Nm
M6	9,5 Nm
M8	21 Nm
M10	42 Nm
M12 (sonda Lambda)	24 Nm
M18 (sonda Lambda)	28 Nm